

A9C20642

Schneider Electric A9C20642 - Contator Modular Remoto iCT 2P, 40A, 2NA, 220/240VCA

BRAND	ORDER CODE / PRODUCT REFERENCE
Schneider Electric	A9C20642
PRODUCT FAMILY	CATEGORY
Acti9 iCT	Modular contactor
SUPPLY BASIS	RECORD IDENTITY
RFQ / on request - no stock claim	Catalog identity matched

PRODUCT DESCRIPTION

O contator modular iCT é referência na distribuição de terminais de baixa tensão, oferecendo um controle completo de supervisão de circuitos elétricos. O A9C20642 possui 2 polos, capacidade de 40A, 2 contatos NA e opera na tensão de 220/240VCA. Este produto pode ser usado em equipamentos de controle e circuitos de potência para circuitos finais, como iluminação ou motores padrão: ventilação, bomba de calor, sistema de irrigação, aquecimento, fornos, etc. Schneider Electric A9C20642 is the exact active commercial reference for Contator Modular Remoto iCT 2P, 40A, 2NA, 220/240VCA in the Acti9 iCT portfolio. The catalog identifies it as modular contactor within Acti9 iCT. Official Schneider characteristics include range of product: Acti 9; Nome do produto: iCT Acti9; Tipo de produto ou componente: Contator; Nome abreviado do dispositivo: iCT; Aplicação do dispositivo: Motor-aquecimento-iluminação; Poles: 2P; [Ie] corrente nominal de operação: 40 A CA -7A 15 A CA -7B; composição de contatos de polos: 2 NA. The exact reference is documented in Catálogo Completo Acti9 on catalog page or spread 82, 88. This product family supports commercial and industrial distribution panels, building electrical protection, circuit protection, residual-current protection, surge protection, lighting control, motor control and maintenance replacement across Egypt, GCC and the wider MENA region. For an RFQ, use the complete part number A9C20642 so the ratings, poles or channels, protection function, c

RECORDED SPECIFICATIONS

Poles	2P
Tipo de rede	CA
Nome do produto	ICT Acti9
Tipo de controle	Controle remoto
range of product	Acti 9
potência máxima	1,6 W a 250 V CA
Official lifecycle	Current official manufacturer lifecycle evidence
Frequência da rede	60 Hz
Manufacturer part number	A9C20642
Aplicação do dispositivo	Motor-aquecimento-iluminação

ADDITIONAL SPECIFICATIONS

Nome abreviado do dispositivo	iCT
Tipo de produto ou componente	Contator
composição de contatos de polos	2 NA
[Ue] tensão de operação nominal	250 V CA 60 Hz
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V CA 50/60 Hz
[Ie] corrente nominal de operação	40 A CA -7A 15 A CA -7B
[Uc] Tensão do circuito de controle	220...240 V CA 60 Hz
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	4 kV

MANUFACTURER DOCUMENTATION

No manufacturer document is linked because exact-SKU or compatible-family evidence has not been recorded.

Document status: This is an InduMarket product specification summary, not a manufacturer-issued datasheet. It is generated from the catalog record for the exact part number. Any linked manufacturer document passed the SKU-compatibility evidence gate. Confirm ratings, compatibility, certifications and any successor reference before ordering.